



# CHẤT BÔI TRƠN DÂY XÍCH

## CHẤT BÔI TRƠN DÂY XÍCH CAO CẤP



XCP™ CHAIN LUBRICANT là chất bôi trơn dây xích dạng xịt cao cấp, cho phép bảo vệ & chống lại sự ăn mòn cũng như mài mòn kim loại. Sự kết hợp hiệu quả nguyên liệu giữa hợp chất sinh học & khoáng chất, giúp chịu được cường độ hoạt động dưới áp lực cao cũng như giảm ma sát trong quá trình hoạt động, cho phép dây xích hoạt động mạnh mẽ hơn.

Tương thích với loại dây xích O-, X-, and Z-Ring.

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

#### LỚP PHIM SIÊU MỎNG KHÔNG DÍNH

XCP™ CHAIN LUBRICANT nhanh chóng thấm sâu bánh răng & mắt xích để lại lớp phim mỏng không dính, giúp bôi trơn và bảo vệ dây xích khỏi những tác hại của môi trường bên ngoài như bụi, nhựa đường, rỉ sét, thấm nước.....Lớp phim mỏng bảo vệ dây xích giúp dễ dàng lau chùi. Thích hợp cho các loại dây xích Mô tô, Xe gắn máy, Xe đạp các loại dây xích công nghiệp.....

#### GIẢM MA SÁT VÀ TĂNG TỐI ĐA CÔNG SUẤT

Được sản xuất với công thức cực mạnh giúp chịu đựng được cường độ hoạt động dưới áp lực cực cao, giúp giảm ma sát và giảm thiểu những yếu tố tác động của việc mài mòn và tối đa hoá công suất hoạt động của dây xích trong thời gian dài.

#### CHỐNG LẠI VIỆC TRẬT KHỚP RĂNG

Do tính chất độc đáo của công thức, một lớp phim mỏng nằm trên bề mặt của dây xích, giúp giảm thiểu tối đa việc trật khớp răng trong quá trình chuyển động với vận tốc cao.

### LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:

- Mô tô, Xe Gắn Máy
- Xe Nâng
- Bánh Răng, Dây Xích Công Nghiệp
- Xe Địa Hình, Địa Chất
- Các Loại Máy In
- Xe Đạp
- Băng Chuyền, Băng Tải

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

XCP™ CHAIN LUBRICANT được sản xuất thích hợp cho dây xích của các loại Mô tô, Xe gắn máy, Xe đạp, Xe địa hình, Băng tải, Băng chuyền.... Để cho kết quả tốt nhất, Lau chùi sạch dây xích trước khi sử dụng. Sử dụng XCP™ CHAIN LUBRICANT tiết kiệm và đồng đều. Quay đều bánh răng giúp cho dung dịch thấm lên tất cả mắt xích. Sử dụng lại khi thấy lớp phim không còn bám trên bề mặt dây xích. Để cho kết quả tốt nhất khi xịt xong nên để qua đêm trước khi sử dụng.

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

- Mùi: Đặc trưng
- Màu: Trong suốt
- Nhiệt độ tan chảy: < 20°C / < 68°F
- Độ nhớt động lực học @ 25°C / 77°F: 41.0 mPa s
- Độ nhớt động học @ 25°C / 77°F: 46 mm<sup>2</sup>/s
- Trọng lượng: 0.9 g/cm<sup>3</sup> approx.
- Điểm chớp cháy: 100°C / 212°F (CC)
- Độ dày lớp film khô: < 2.5 μm
- Độ bao phủ: 68 m<sup>2</sup>/L
- Không chứa Silicon



## TÍNH TƯƠNG THÍCH:

XCP™ CHAIN LUBRICANT™ thích hợp cho tất cả bề mặt kim loại. Cần kiểm tra trước độ tương thích khi sử dụng trên các loại bề mặt khác kể cả bề mặt sơn.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh xa trực tiếp ánh nắng mặt trời.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc bảng MSDS tại địa chỉ: [www.xcp-protection.com](http://www.xcp-protection.com)

## KHUYẾN CÁO:

Chai Dạng Xịt

- Sản phẩm dễ cháy
- Bình xịt có chứa áp suất.
- Tránh xa tầm với của trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Tránh xa lửa và các thiết bị bắt lửa.
- Tránh xa tầm mắt.

## ĐÓNG GÓI:

- Chai dạng xịt 12 x 400ml /13.5 fl oz

## THÔNG TIN THÊM:

 [www.xcp-protection.com](http://www.xcp-protection.com)

[www.facebook.com/xcpprofessional](https://www.facebook.com/xcpprofessional)

[www.twitter.com/xcp](https://www.twitter.com/xcp)

## PHÂN PHỐI BỞI:



D39 KDC Nam Long, Đường Phú Thuận, KP2, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM  
Điện thoại: 84 8 62623324-25-26: Email: [info@phuockhang.com](mailto:info@phuockhang.com): Web: [phuockhang.com](http://phuockhang.com)

**XCP**<sup>™</sup>  
PROFESSIONAL

## XCP CORROSION TECHNOLOGIES

(A trading division of Marott Graphic Services (UK) Ltd.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland  
T:+44(0)1368862082 F:+44(0)1368864491 E:[info@xcp-protection.com](mailto:info@xcp-protection.com)



[www.xcp-protection.com](http://www.xcp-protection.com)