

XCP™ ONE™ PROFESSIONAL

CHAI XỊT DA DỤNG CAO CẤP

Recommended
and used by

AA

XCP™ ONE™ là chai xịt đa dụng cao cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu, sử dụng nguyên liệu bền vững trong tự nhiên, không gây hại cho sức khỏe của người sử dụng.

– Với công thức đặc biệt XCP ONE có khả năng thẩm sâu, làm bong tróc rỉ sét, khả năng tách nước cao, khả năng tẩy rửa tuyệt vời kết hợp với khả năng bôi trơn hoàn hảo.

Sản phẩm ứng dụng. Kim loại, Các loại ổ khoá Ốc vít, Bulon, bạc đạn, xịt, Các loại khoá, dụng cụ sửa chữa.....
!

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

• **Làm Bông Tróc:** Công thức cực mạnh của XCP™ sẽ nhanh chóng thẩm sâu làm bong tróc các chất rỉ sét bám trên bề mặt Kim loại, Các loại ổ khoá, Ốc vít, Bulon, Van, Bạc đạn.....

• **Bôi Trơn:** Phụ gia đặc biệt trong XCP™ tạo ra một lớp mỡ bôi trơn làm cho thiết bị không kêu, chống ma sát làm giảm mài mòn bên cạnh đó do không có góc silicon nên khả năng chống bụi tuyệt vời giúp cho thiết bị luôn sạch, sáng.

• **Làm sạch Và Bảo Vệ:** Phụ gia đặc biệt trong XCP™ sẽ làm sạch nhanh chóng các chất bám trên bề mặt lâu ngày như: Dầu mỡ, bụi bẩn, rỉ sét và các chất khác... Hình thành một lớp màng mỏng không màu trên bề mặt kim loại để bảo vệ khỏi các yếu tố rỉ sét, mài mòn...

• **Tách Nước, Hơi Ẩm:** XCP™ có khả năng thẩm thấu cao do đó dễ dàng tách nước hoặc hơi ẩm bám trên, trong các vật dụng như Bugi, bình xăng xe gắn máy, các loại thiết bị điện, các loại thiết bị điện tử.....

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:

- Bảo trì sửa chữa ô tô, xe vận tải..
- Bảo trì xe gắn máy, xe đạp
- Tàu, Du Thuyền & Các loại dụng cụ thể thao dưới nước
- Ngành công nghiệp
- Hàng không & Bảo trì sản xuất máy bay.
- Quân Đội & Vũ khí
- Thiết bị câu cá

- Máy in, thiết bị in
- Máy nông ngư nghiệp
- Snow moving equipment
- Garage & Xưởng sửa chữa
- Vật liệu trong nhà & ngoài trời
- Tàu biển & dàn khoan
- Bảo trì trong ngành điện

- Khai khoáng
- Xây dựng

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

- Mùi: Dung môi nhẹ
- Màu: Hồ phách
- Nhiệt độ tan chảy: < -6°C / < 21.2°F
- Độ nhớt động lực học @ 25°C / 77°F: 10.0 mPa s
- Độ nhớt động học @ 25°C / 77°F: 11.2 mm²/s
- Tính tan trong nước: <1 g/l

- Trọng lượng: 0.8 g/cm³ approx.
- Điểm chớp cháy: 100°C / 212°F (CC)
- Độ dày lớp film khô: <1 µm
- Độ bao phủ: 130 m²/L
- Không chứa Silicon



TÍNH TƯƠNG THÍCH & LƯU TRỮ:

XCP™ GREEN ONE™ thích hợp cho bề mặt kim loại. Cần kiểm tra trước độ tương thích khi sử dụng trên các loại bề mặt khác kể cả bề mặt sơn.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh xa trực tiếp ánh nắng mặt trời.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc bảng MSDS tại địa chỉ:

www.xcp-protection.com.

KHUYẾN CÁO :

- Sản phẩm dễ cháy
- Bình xịt có chứa áp suất.
- Tránh xa tầm với của trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Tránh xa lửa và các thiết bị bắt lửa.
- Tránh xa tầm mắt

ĐÓNG GÓI:

• Dạng chai xịt 400ml / 13.5 fl oz

• Dạng bình xịt 500ml/ 16.9fl oz

• Dạng thùng 5 lít / 1.32 gallon

THÔNG TIN THÊM:

 www.xcp-protection.com

 www.facebook.com/xcpprofessional

 www.twitter.com/xcpbro

PHÂN PHỐI BỞI:



D39 KDC Nam Long, Đường Phú Thuận, KP2, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
Điện thoại: 84 8 62623324-25-25; Email: info@phuockhang.com; Web: phuockhang.com



XCP CORROSION TECHNOLOGIES

(A trading division of Marott Graphic Services (UK) Ltd.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland

T: +44 (0) 1368 862 082

F: +44 (0) 1368 864 491

E: info@xcp-protection.com



MADE IN UK

www.xcp-protection.com

